

**Wąż hydrauliczny 1 opłot**
**TRACTOR 1SN**

Materiał powłoki.....	Guma syntetyczna
Materiał opłotu.....	Stal
Konfiguracja.....	1 opłot pleciony (1WB)
Materiał warstwy wewnętrznej.....	Olejoodporna guma syntetyczna
Max. temperatura pracy.....	100°C
Min. temperatura pracy.....	-40°C
Szczytowa temperatura pracy.....	121°C
Tekstura powłoki.....	Gładka
Typ węża.....	Standard
Kolor.....	Czarny
Norma.....	EN 853 1SN, SAE 100R1AT, ISO 1436 1SN/R1AT


**Płyny robocze**

- oleje na bazie glikoli i poliglikoli,
- olej mineralny,
- olej w emulsji wodnej,
- olej roślinny i rzepakowy,
- olej syntetyczny na bazie estrów,
- woda.

**Dostępne Certyfikaty:**

MSHA, ABS, BV, DNV-GL, FRAS, NK, CU-TR, KRS, LR

Rozmiar DN	Rozmiar Dash	Średnica wewn. 1 (mm)	Średnica zewn. 1 (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Waga (gr/j.m.)	Promień gięcia (mm)	Kod referencyjny	Kod produktu FLC
5	-3	4,8	11,5	250	1.000	187	89	1SN-DN05	H02004005
6	-4	6,4	13,2	225	900	218	100	1SN-DN06	H02004A06
8	-5	8	14,8	215	850	272	114	1SN-DN08	H02004008
10	-6	9,5	17,1	180	720	341	127	1SN-DN10	H02004010
12	-8	12,7	20,1	160	640	401	178	1SN-DN12	H02004012